

A5	Genehmigungsgrundlage	EU-Betriebserlaubnis
	EU-Genehmigungsnummer/-datum	e4*2007/46*0105*03 / 27.09.2011
	Erstmalige Zulassung am / in	10.10.2013 / Deutschland
	Ende Erstzulassung	19.09.2021
0.1	Fabrikmarke	Kempf
0.2	Type / Variante / Version	3 / SM035 / 1R2
0.2.1	Handelsbezeichnung	SKM
0.2.2	Type / Variante / Version des Basisfahrzeugs	- / - / -
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelanhängen / O4 / -
0.5	Name des Herstellers	Fahrzeugbau KEMPF GmbH, Rudolf-Diesel-strasse 4, 56470 Bad Marienberg, Deutschland
0.10	(Typen)Genehmigungsnummer / Datum(Typen)Genehmigung	e4*2007/46*0105*03 / 27.09.2011
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	vorne rechts am Fahrgestell
0.10	Fahrzeug Identifizierungsnummer	WKY3S2135DM027560
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	vorne rechts am Fahrgestell
1	Anzahl der Achsen / Räder	3 / 6
31	Lage der anhebbaren Achse(n)	1
34	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: [Ja/Nein]	Ja
4 / 4.1	Radstand / Radstände [mm]	6440 / 1310 / 1310
5 / 6 / 7	Länge / Breite / Höhe [mm]	12550 / 2550 / 4000
12	Hinterer Überhang, [mm]	1940
10	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck [mm]	11000
11	Länge der Ladefläche [mm]	11250
G	Eigengewicht [kg]	7720
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau [mindestens-höchstens] [kg]	7720 - 7720
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges [kg]	7720
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]	35000
F2 / 17.1	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	35000
13.1	Verteilung Masse fahrbereit auf die Achse	1900 / 1900 / 1900
	höchste zulässige Nutzlast [kg]	27280
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]	11000
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 1 [kg]	24000
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 2 [kg]	-
13.1	Verteilung Masse fahrbereit auf die Stützlast [kg]	-
A12	höchste zulässige Sattellast [kg]	11000
N1 / 17.2	Höchste zul. Achslast [kg]	8000 / 8000 / 8000
16.2	Techn. zul. max. Achslasten [kg]	8000 / 8000 / 8000
35	Bereifung und Räder	385/65 R22,5 auf 11,75x22,5 ET0 / 385/65R22,5 auf 11,75x22,5 ET120 / 385/65R22,5 auf 11,75x22,5 ET120
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	385/65R22,5 auf 11,75x22,5 ET120
A13	Bereifung und Räder Zeile 3	-
36	Bremsanlage (Kurzbeschr. bzw. Anh.-Bremsanschlüsse)	ABA:pneumatisch
A8	Art des Aufbaues, Österreichischer Nationaler Code	Kipper, 10
38	Aufbaucode nach EU-Recht	DA
R	Farbe des Fahrzeuges	Orange
	Anzahl und Lage der Sitze	- / -
S2	Anzahl der Stehplätze	-