



MF-CT d.o.o., Babinska cesta 6. 9240 Ljutomer, Slovenia - EU
Mobile: +386 51 483 888, Email: dalibor@mf-ct.com
Web: www.mf-ct.com

IBAN: SI56 040010049586583, SWIFT: KBMASI2X

Stranka:

Datum:

Naslov:

Kraj: Ljutomer

Davčna:

Št. Šasije:

ZADEVA: Ponudba nizkopodne trostrane kiper prikolice UNISTAR ZPX

TIP prikolice: AP-TNK-2.190-55

Komercialni naziv: Unistar ZPX 19.550

Št. Ponudbe ZPX-DS034/2025

Število prikolic: 1

PODVOZJE:

1. Osnovni podatki

Država homologacije: SLO

Višina priklopa: 900- 1010 mm

definirati pred naročilom 950 - 1060 mm

Premjer priklopa: 50mm ušesni

Spojke za zrak: 2 kom spojke za priklop zraka iz vozila

Priklop za elektriko: 2x7 polna ali 1x15 polna vtičnica - **definirati pred naročilom**

Ruda	1. os	2. os	Skupaj	ME
------	-------	-------	--------	----

Dovoljena osna obremenitev:	1000	9000	9000	19000 kg
-----------------------------	------	------	------	----------

2. Šasija

Vzdolžni C-profil z prečniki in vzdolžnimi ojačitvami (škatlasti varjeni profil)

Material: Strenx S 700MC (Mikrolegirano jeklo)

Celotna šasija je vroče cinkana.

3. Osi in zavore

Znamka in model: BPW Airlight II Offroad

Zavorni sistem: Proizvajalec Wabco, skladno z:

EG Richtlinie 71/320/EWG ff bzw. UN ECE Regelung 48

Kombinirani zavorni cilindri, ALU rezervoarji za zrak

EBS modulator z RSS (Roll Stability Support)

Tip zavor: Diski

Velikost diskov: 370 mm

Velikost zračnih blazin: 360 mm

Opcije osi:

Prva os dvizna: NE

Kontrole vzmetenja: 5 pozicijski ventil - COLAS

SMARTBOARD (Vage): Ne





MF-CT d.o.o., Babinska cesta 6. 9240 Ljutomer, Slovenia - EU

Mobile: +386 51 483 888, Email: dalibor@mf-ct.com

Web: www.mf-ct.com

IBAN: SI56 040010049586583, SWIFT: KBMASI2X

4. Platišča in pnevmatike

Platišča

Količina:	4 kom
Material:	Jeklene
Proizvajalec:	Po izboru proizvajalca
Zaključni sloj platišč:	Tovarniško
Število vijakov:	10
Offset:	120

Pnevmatike

Količina:	4 kom
Dimenzije:	435/50 R 19,5
Proizvajalec:	Po izboru proizvajalca
Nosilec rezerve:	NE
Nadzor tlaka v pnevmatikah:	DA

5. Obvezna in dodatna oprema

Zaboj za orodje:	DA
Osvetlitev v LED izvedbi:	DA
Mehanska podporna stopa:	DA
2 kom podpornih stop zadaj:	DA
Podletne zaščite:	Da, stranske in zadnja podletna zaščita v skladu z EG predpisi
Podložne zagazde PVC:	DA, 2 kom
Nosilec lopate in metle:	DA

ZABOJ



6. Osnovni podatki zaboja:

Material:	Hardox 500
Notranje dimenzije:	Dolžina: 5500 mm Širina: 2416 mm Višina: 600 mm
Volumen:	7,97 cbm
Material konstrukcije zaboja:	Strenx S 700 MC, debeline 4mm / 6 mm Konstrukcija zaboja je vroče cinkana in barvana



MF-CT d.o.o., Babinska cesta 6. 9240 Ljutomer, Slovenia - EU

Mobile: +386 51 483 888, Email: dalibor@mf-ct.com

Web: www.mf-ct.com

IBAN: SI56 040010049586583, SWIFT: KBMASI2X

7. Stranice

Prednja stranica:

Material: Strenx S 700 MC, debeline 3mm

Višina: 800 mm

Stopnice v prednji steni: DA

Nosilec rezervnega kolesa: NE

Prijemalo planirne deske: DA

Stranske stranice:

Material: Hardox 450

Debelina: 2,5 mm

Širina: 63 mm

Višina: 600 mm

Odpiranje stranskih stranic: Obojestransko

Od spodaj (kipanje): Krmiljeno z zračno instalacijo, z ročicami na prednji stranici

Od zgoraj (nalaganje palet): Ročno

Zadnja stranica:

Povozna stranica: DA

Material: Hardox 450

Debelina: 4 mm

Širina: 63 mm

Zadnji stebri: Fiksni

Odpiranje zadnje stranice: **Navzdol, bordomatik na zrak.**

Od spodaj (kipanje): / ***Daljinsko upravljanje!**

Od zgoraj (nalaganje palet): /

Odprtina za integrirane rampe: DA

Višina zadnje stranice: 500 mm

8. Pod kesona

Material: Hardox 500

Debelina: 4 mm

Podne rinke: Da, 6 kom na vsaki strani, potopne,

Nakladalna višina poda: 1080 mm

9. Hidravlična instalacija

Hidravlična instalacija s pnevmatsko-hidravličnim krmiljenjem.

Cilinder: Po izboru proizvajalca

Hitre spojke: Da, 2 kom NW 13 hitrih spojk za hidravlično instalacijo





MF-CT d.o.o., Babinska cesta 6. 9240 Ljutomer, Slovenia - EU

Mobile: +386 51 483 888, Email: dalibor@mf-ct.com

Web: www.mf-ct.com

IBAN: SI56 040010049586583, SWIFT: KBMASI2X

10. Nakladalne rampe

Odprtina za integrirane rampe: DA

Integrirane rampe: DA

Nosilnost ramp: 10t

12. Zaključna obdelava

Šasija je **vroče cinkana, nebarvana**.

Konstrukcija kesona je **vroče cinkana**.

RAL ZABOJA: Po dogovoru, ni metalik.

RAL STRANIC: Po dogovoru, ni metalik.

12. Obvezna in dodatna oprema

Odsevni trakovi: DA

Odsevne table: DA

Homologacija prikolice: DA

Izjava o skladnosti: DA

Navodila za uporabo: DA

Elektroinstalacije 12/24V: DA

***Brez ABS-a za traktor.**



Cena prikolice v skladu z zgornjim opisom: neto

Popust

 plus DDV

Plačilo:

Rok dobave:

Garancija:

Veljavnost ponudbe:

OPCIJSKO: Brezžični daljinec za upravljanje stranic: VKLJUČENO

V upanju, da vam naša ponudba ustreza, vas lepo pozdravljam.

Dokument pripravil za MF CT: Dalibor Sedmak Direktor: Samo Fijavž, dipl. gosp. Inž. (UN)

